

## AUTOMATGEARKASSER

RVS Technology® Treatment beskytter effektivt mod slidtage i din automatiske gearkasse, RENOVERER allerede slidte maskindele og OPTIMERER deres dimensioner til bedst mulige tolerancer, forudsat at delene i din automatiske gearkasse bare er slidte og ikke knuste, eller på anden måde mekanisk defekt.

En ny eller en næsten ny automatisk gearkasse med op til 40 000 kørte km kan behandles med RVS-teknikken i forebyggende øjemed. Det betyder, at der under de næste 100 000 Km` s kørsel slides der ikke på gearkassen` s friktionsdele, men kun på det metal-keramiske lag der påstår. Maskindelenene forbliver som nye, og til og med bedret være de enestående fysiske egenskaber, som metal-keramik udviser.

Artikel	Renoveringssæt til automat-gearkasse	Pris pr stk		
		excl. moms	inkl. moms	
<b>T6A</b>	Automat-gearkasse op til 6 liter	655,20	<b>819,00</b>	<input type="button" value="KØB"/>

### Følgende resultat opnås ved RVS-gearkasserenovering:

Mislyde og vibrationer elimineres fuldstændigt.

Brændstofforbruget reduceres (i kombination med RVS-motorbehandling) med op til 20 %.

Bilen ruller lettere og motoren føles stærkere, gearkassen skifter mere præcis.

Behandlingseffekten holder sig i mindst 100 000 Km.

### Inden du påbegynder RVS-behandlingen:

- Kontroller at der ikke findes olielækager, samt at oliens niveau og kondition opfylder producentens anbefalinger.



### Anvisning trin for trin:

1. Sæt den medfølgende slange på sprøjtespids.
2. Tag stemplet ud af sprøjten, og fyld den med tubens indhold.
3. Sæt stemplet på plads, hold slangen opad, og tryk luften ud.
4. Fjern påfyldningsproppen fra gearkassen, og sug ca 20 ml olie fra gearkassen. (Eller tilsæt 20 ml ny kompatibel olie, hvis olieniveauet i gearkassen tillader det.)
5. Sug luft ind i sprøjten så stempelkanten står ved ca 60 ml og ryst indholdet grundigt.
6. Sprøjt blandingen ind i gearkassen, og sæt proppen påfyldningsproppen på plads.
7. Sænk bilen ned, og kørsel ca 1 time med det samme.  
Hvis der er, eller opstår mislyde eller vibrationer ved en bestemt fart (et bestemt gear, eller ved et bestemt omdrejningstal) – undgå da ikke dette område, men kørsel derimod på dette niveau, som fremkalder flest mislyde og vibrationer. Der gør behandlingen mest nytte.

8. Kør siden som sædvanligt. Behandlingen er fuldført efter ca 1500-2000 Km`s (30-40 timers) kørsel, og holder sig i mindst 100 000 Km (2000 timer).

**Bemærkninger:**

- Bliver der kun små forbedringer, indebærer det, at mekanismen er meget slidt. Gentag da behandlingen.

**Hånteringsråd**

- Undgå direkte sollys, og opbevares ved temperatur under +40°C (~105°F)
- Materialet klassificeres som industriolie, og er ikke giftigt (klasse 4)
- Ved hudkontakt – vask med lunkent vand og sæbe.
- Hvis produktet kommer i øjnene, kan det medføre irritation – skyl med vand og kontakt læge.
- Hvis produktet indtages, kan der opstå ildebefindende – fremkald ikke opkastning, kontakt læge.
- Ved brand: alle slukningsmidler, undtagen lige vandstråle er brugbare.
- Opbevares udenfor børns rækkevidde.

**RVS Technology®-produkter er sammenlignet med traditionel renovering billig, det kan aldrig skade nogen mekanisme, og fungerer hundrede procent.**

Industri Kemi ApS – Ebstrupvej 2, Sejling – DK-8600 Silkeborg

Tel. +45 8681 8143 / +45 4026 4619 – Fax +45 8681 8153

[mail@industrikemi.dk](mailto:mail@industrikemi.dk) – [www.industrikemi.dk](http://www.industrikemi.dk)